

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/10/12

n. **860214101/OI**

Validità fino al: 2026/10/11

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"LEOPARD UK" cod. UM70354	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: C (stivale al polpaccio); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci color nero, con cerniera sul lato interno del gambetto coperta da patella con chiusura a Velcro; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma 7466 OVER con battistrada in gomma color nero marcata "ANTISLIP AREA OIL RESISTANT" con bollino giallo marcato VIBRAM (AI00152); <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH 00117); <u>spunterbo</u>: nello stesso materiale dell'intersuola; <u>tomaia</u>: pelle fiore liscio colore nero spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PL00006) e microfibra spalmata color nero ANTIABRASION MICRO.LARICI spessore dichiarato 2.0 mm S3 nella zona del tallone (SI00544), con inserto nel tallone in materiale retroriflettente LUXOR ARGENTO ECO (SI00245); <u>collarino</u>: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI00002); <u>linguetta</u>: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI00002) e parte superiore in LYCRA color nero (SI00065) foderata e centralmente imbottita; <u>fodera anteriore</u>: feltro color grigio OMEGA ECO C02 (SI00120) accoppiato a THINSULATE COMPRESS color bianco (SI00030); <u>fodera posteriore e fodera linguetta</u>: maglina a rete tridimensionale IMOLA colore nero (SI00028) accoppiato a THINSULATE COMPRESS color bianco (SI00030); <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa blu dichiarato antistatico, art. 32-A36 IBISAFE ANTISTATIC (SP00021), <u>che funge anche da lamina anti-perforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero con stampa WOW! a contatto col piede, con due cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00161); <u>puntale</u>: in materiale polimerico, art. PS240 HAWAI (PU 00042).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear
	EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-13710	

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/10/12

n. **860214101/OI**

Validità fino al: 2026/10/11

Rapporto di Prova: **RCT n°4033110**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola; **HRO** = resistenza della suola al calore per contatto.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

