



GALIA FLEX



Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Montatura fabbricata in policarbonato con elevata resistenza agli urti.
Montatura monolente 100% trasparente: visione periferica perfetta.

Design sportivo avvolgente che non causa aberrazioni nella visione.
Leggera protezione superiore.

Naselli in TPR: massimo comfort.

Viti 100% in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione.

Stanghette con angolo di inclinazione regolabile in 3 posizioni.
Estremità estremamente flessibili (TPR), in verde fluorescente: alta visibilità.

Lenti in policarbonato (UV 400), versione da sole e incolore: 100% di protezione contro i raggi ultravioletti dannosi.

Trattamento antiappannante: visione nitida contro gli sbalzi di temperatura.

Trattamento antigraffio: assicura una maggiore durata delle lenti.

Occhiali privi di silicone.

Marcatura FT. Alta resistenza agli urti a temperature estreme.

Colori: ●

Peso: 25 g



Stanghette 100% flessibili e adattabili: alta visibilità



Angolo di inclinazione regolabile in 3 posizioni



Design sportivo avvolgente senza aberrazioni laterali

Rif.	Prodotto	MARCATURA	
		Montatura	Lenti
912369	Occhiali in policarbonato incolore con tratt. antigraffio e antiappannante	M EN 166 FT CE	2C-1,2 M 1 FT CE
912370	Occhiali da sole in policarbonato con tratt. antigraffio e antiappannante		5-2,5 M 1 FT CE

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN 166, EN 170, EN 172						
Applicazioni	Protezione contro urti o proiezioni a bassa energia e ad alta velocità a temperature estreme. Settori: lavori con torni, levigatrici, fresatrici, rettificatrici, attività agricole, aziende forestali, metallurgia, settore automobilistico, tessile, plastico, ecc. Versione da sole per l'uso in lavori in esterno.						
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.						
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop. Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.						
Presentazione	 Policarbonato: Scatola da 12 unità Cartone da 120 unità Dimensioni polybag: 266,6 x 106 mm						
Codice a barre	<table><tr><td>912369</td><td>GIN-13: 8423173884826</td><td>GIN-14: 38423173884827</td></tr><tr><td>912370</td><td>GIN-13: 8423173884833</td><td>GIN-14: 38423173884834</td></tr></table>	912369	GIN-13: 8423173884826	GIN-14: 38423173884827	912370	GIN-13: 8423173884833	GIN-14: 38423173884834
912369	GIN-13: 8423173884826	GIN-14: 38423173884827					
912370	GIN-13: 8423173884833	GIN-14: 38423173884834					

