



Master



· Master da sole



· Master optol



· Master azzurro incolore



· Master incolore

Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Montatura in nylon: leggera e resistente.

Monolente con design avvolgente: ampio campo di visione. Protezione laterale e superiore. Stanghette regolabili in lunghezza.

Certificati antiappannanti.

Ponte nasale in silicone antiscivolo che offre comfort e ammortizza gli impatti e/o gli urti.

Colori: ● ●

Peso: 39 g



Ponte di silicone antiscivolo



CE antiappannante



Monolente: ampio campo di visione.

Colore	Rif.	Prodotto	MARCATURA	
			Lenti	Montatura
Azzurro	903.004	Occhiali policarbonato incolore. Tratt. anti-abrasione	2-1,2 M 1 F CE	M EN166 F CE
Azzurro	903.006	Occhiali policarbonato incolore Tratt. antiappannante cert. e anti-abrasione	2-1,2 M 1 F N CE	
Azzurro	903.012	Occhiali da sole policarbonato. Tratt. anti-abrasione	5-3,1 M 1 F CE	
Azzurro	903.014	Occhiali da sole policarbonato. Tratt. antiappannante cert. e anti-abrasione	5-3,1 M 1 F N CE	
Rosso	903.005	Occhiali policarbonato incolore. Tratt. antiappannante cert. e anti-abrasione	2-1,2 M 1 F N CE	
Rosso	903.007	Occhiali policarbonato optol. Tratt. antiabrasione	2-1,2 M 1 F CE	

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN 166/EN 170/EN 172																		
Applicazioni	<p>Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia. Versione da sole: adatta all'alta montagna, per osservazione di superfici innevate, estensioni d'acqua o sabbie brillanti, cave di gesso, ardesia...</p> <p>Versione antiappannante: consigliata per ambienti caldi o con combinazione di diverse temperature. Versione optol: protezione UV. Settori: attività agricole, aziende forestali, settore automobilistico, tessile, plastico, edilizia, sport e attività all'aria aperta, ecc.</p>																		
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.																		
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	<p>Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop.</p> <p>Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.</p>																		
Presentazione	Scatola da 12 unità. Cartone da 25 scatole.																		
Codice a barre	<table><tbody><tr><td>903.004</td><td>GIN-13: 8423173117450</td><td>GIN-14: 68423173117452</td></tr><tr><td>903.006</td><td>GIN-13: 8423173117474</td><td>GIN-14: 68423173117476</td></tr><tr><td>903.012</td><td>GIN-13: 8423173117535</td><td>GIN-14: 68423173117537</td></tr><tr><td>903.014</td><td>GIN-13: 8423173117559</td><td>GIN-14: 68423173117551</td></tr><tr><td>903.005</td><td>GIN-13: 8423173117467</td><td>GIN-14: 68423173117469</td></tr><tr><td>903.007</td><td>GIN-13: 8423173117481</td><td>GIN-14: 68423173117483</td></tr></tbody></table>	903.004	GIN-13: 8423173117450	GIN-14: 68423173117452	903.006	GIN-13: 8423173117474	GIN-14: 68423173117476	903.012	GIN-13: 8423173117535	GIN-14: 68423173117537	903.014	GIN-13: 8423173117559	GIN-14: 68423173117551	903.005	GIN-13: 8423173117467	GIN-14: 68423173117469	903.007	GIN-13: 8423173117481	GIN-14: 68423173117483
903.004	GIN-13: 8423173117450	GIN-14: 68423173117452																	
903.006	GIN-13: 8423173117474	GIN-14: 68423173117476																	
903.012	GIN-13: 8423173117535	GIN-14: 68423173117537																	
903.014	GIN-13: 8423173117559	GIN-14: 68423173117551																	
903.005	GIN-13: 8423173117467	GIN-14: 68423173117469																	
903.007	GIN-13: 8423173117481	GIN-14: 68423173117483																	

