


SCHEMA TECNICA

546034500

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Occhiale estremamente leggero e moderno dalla linea sportiva
- Avvolgente lente in policarbonato con protezioni laterali integrate
- Aste in materiale sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort
- Nasello in gomma antiscivolo
- Nuovi colori

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	-
Peso DPI Completo [g]	31
Dimensioni [mm]	142 120
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS
	Antigraffio PLUS
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2
Curvatura	Base 7 Sferico
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marche Frame	Mod.546 U EN166 FT CE U EN175 FT
Marche Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT K N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K); Resistenza all'appannamento degli oculari (N)

Note Integrative

