

SCHEMA TECNICA

568010000

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Occhiale economico ideale per un protezione essenziale
- Leggero e pratico, interamente in policarbonato, pesa solo 23 gr
- Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H)
- Facilmente personalizzabile

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	-
Peso DPI Completo [g]	23
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	134 □ 15 X 116
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antigraffio
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.3
Curvatura	Base 9 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	Mod.568 U EN166 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

