

SCHEDA TECNICA

REV.00

606020000



PUNTI DI FORZA:

- Raccordo universale disponibile in alluminio anodizzato
- Dispositivo stabile e altamente adattabile con il sistema di tenuta a molla
- Ribaltabile di 90° tramite 2 scatti
- Disponibile versione studiata per l'utilizzo con elemetto e cuffie (606.05.00.00)
- Versione priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico (cod,606.04.00.00)

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Supporto per schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	---
Dimensioni (calibro)	---
Caratteristiche Montatura	Polipropilene
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	---
Colore Lenti	---
Trattamento tecnico	---
VLT% (+/-5%)	---
Spessore (mm)	---
Curvatura	---
Classe ottica	---
Protezione UV	---

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN175 EN1731
Marcature Frame	U EN166 3 AT CE – U EN1731 F CE
Marcature Frame	U EN175 –B CE

CAMPI D'IMPIEGO

- A** Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 3** Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi

Note Integrative

