

SCHEDA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G313	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione 5 dita in maglia felpata termica , con spalmatura in lattice zigrinato, Polsino elasticizzato. Taglia 8/9/10
Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti nei seguenti settori (nei limiti dei livelli protettivi marcati 1131 per EN388/03 e 010 per EN511/06): Industria / Edilizia / Automobilistica Per le seguenti attività: lavori di manutenzione e di finitura /assemblaggio / meccanica e manipolazioni.		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Supporto 10 gauge Maglia acrilica felpata spalmatura in lattice zigrinato		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	Il guanto è conforme alla direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92) è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE nr. 0075/1030/162/02/11/0067 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0075.		

ESEMPIO MARCATURA:

