

SCHEDA PRODOTTO

Codice articolo:	43000
Categoria di sicurezza:	S5 SRA*
Normativa:	EN ISO 20345:2011
Peso:	1270 g
Taglie:	37 - 47

COMPONENTE	MATERIALE	COLORE
TOMAIA	PVC misto, alta percentuale di gomma nitrilica	blu
FODERA	poliestere	
SUOLA	PVC misto, alta percentuale di gomma nitrilica	rosso
PUNTALE	in acciaio (resistenza 200 J)	
LAMINA	in acciaio	
SOTTOPIEDE	antistatico, removibile, in schiuma di lattice	

IMPIEGO

- industria meccanica
- raffinerie
- piattaforme petrolifere
- industria in generale

*S5 = SB(FO) + A + E + P + idrorepellente
 SB = puntale largo e resistente fino a 200 J
 FO = resistente agli idrocarburi
 A = calzatura antistatica
 E = assorbimento di energia nella zona del tallone
 P = lamina in acciaio inossidabile
 SRA = resistenza allo scivolamento

STIVALI IN PVC



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Regolamento UE 2016/425

Il fabbricante, Antinfortunistica Zangani S.p.A. con sede in via della Concia, 6 Z.I. ad Arzignano (VI)

D I C H I A R A

sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI (dispositivo di protezione individuale) oggetto della presente, sottoposto a procedura di esame UE del tipo dall'Organismo Notificato A.N.C.I. SERVIZI SRL - SEZIONE C.I.M.A.C. (n. 0465), che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. F-201-01948-19, è conforme alla/e norma/e EN ISO 20345:2011