

SCHEDA TECNICA

REV.00

607A00050



PUNTI DI FORZA:

- Ripara globalmente volto e occhi
- Protegge da gocce e spruzzi
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile
- Ampia gamma di schermi per usi specifici

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	169
Dimensioni (calibro)	395x240
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Polycarbonato
Colore Lenti	Verde 5
Trattamento tecnico	Antigraffio
VLT% (+/-5%)	2,1
Spessore (mm)	1.8
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	380nm

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN169
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	5 U 1 BT 9 CE

CAMPI D'IMPIEGO

- B** Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 9** Protezione contro metalli fusi e solidi caldi

Note Integrative

